



0370

HORMIGONES GRAÑEN, S.L.
Carretera Fraella s/n Grañén Huesca (España)

07

Nº CERTIFICADO 001-ANGUES-2013/07/01

EN 13242:2003

Fecha: 07/02/2018

ÁRIDOS PARA CAPAS GRANULARES

Edición: 4

Tamaño de las partículas		<i>Denominació (d/D)</i>	AG R 0/40 C-S
Granulometria		<i>Categoría / Tolerancia</i>	G _A 85
Forma de las partículas		<i>Categoría</i>	FI ₅₀
Densidad de partículas sólidas	partículas < 4 mm	<i>Valor declarado</i>	2,6 ± 0,1
	partículas > 4 mm	<i>Valor declarado</i>	2,6 ± 0,1
Limpieza	Contenido en finos	<i>Categoría</i>	f ₅
	Calidad de los finos (EA o MB)	<i>Categoría</i>	EA ≥ 50
Porcentaje de caras trituradas o fracturadas de los áridos gruesos		<i>Categoría</i>	N.A.
Afinidad de los aridos gruesos a los ligantes bituminosos		<i>Categoría</i>	N.A.
Resistencia a la fragmentación de los áridos gruesos (Los Ángeles)		<i>Categoría</i>	LA ₂₀
Resistencia al pulimento, abrasión y desgaste	Resistencia al desgaste del árido grueso (Microdeval)	<i>Categoría</i>	N.A.
	Coefficiente de pulimento acelerado (áridos para capas de rodadura)	<i>Categoría</i>	N.A.
	Coefficiente de abrasión superficial del árido (áridos para capas de rodadura)	<i>Categoría</i>	N.A.
	Abrasión por neumático claveteado (áridos para capas de rodadura)	<i>Categoría</i>	N.A.
Composición química (descripción petrográfica)		<i>Valor declarado</i>	CALIZAS Y SILÍCEAS
Contenido químico	Cloruros	<i>Valor declarado</i>	< 0,01%
	Sulfatos solubles en ácido	<i>Categoría</i>	AS _{0,2}
	Azúfre total	<i>Cumple o no cumple el valor umbral</i>	S ₁
	Contaminantes ligeros	<i>Cumple o no cumple el valor umbral</i>	CUMPLE
Estabilidad en volumen	Retracción por secado	<i>cumple o no cumple el valor umbral</i>	N.P.D.
Reactividad alcali-silicato		<i>Valor declarado</i>	NO REACTIVO
Absorción de agua	partículas < 4 mm	<i>Valor declarado</i>	(0,9 ± 0,1)%
	partículas > 4 mm	<i>Valor declarado</i>	(0,8 ± 0,1)%
Durabilidad frente al hielo y deshielo del árido grueso		<i>Categoría</i>	N.A.

N.P.D.: Prestación No Determinada / N.A.: No Aplica